



四通 UPS

在线式磐石系列

PS-1000

PS-2000

PS-3000

PS-6000

PS-10K



品质是硬道理，性能有十优

- 纯正弦波输出，零转换时间，保证负载不间断运行
- CPU 控制，系统自诊断、自保护，UPS 的使用寿命长
- 智能化管理，市电故障时可实现数据自动存储
- 蓄电池在线管理，大幅延长蓄电池寿命，保护用户投资
- 直流开机，无须市电可用蓄电池启动 UPS 及负荷机器
- 全天候 EMI/RFI 滤波器防止了杂波导致的电力干扰
- 可搭配发电机使用，有效净化发电机所产生的不良电力
- 强力抗干扰，有效提高了 UPS 使用的安全性与可靠性
- 充电速度快，长效机可提供约 5-10A 的初始充电电流
- 绿色环保电源，输入功率因数高达 95% 以上，避免污染电网

中国最具底蕴的
电源科技品牌

www.stone-ups.com

金牌服务 五年保修

在线式 PS 系列 — 关键设备解决方案

四通磐石系列UPS, 是本着“极高可靠度”的设计思想, 最新推出的纯在线式UPS, 同后备式或在线互动式相比较, 在线式UPS能够为负载提供最佳的电源环境, 为用户的重要设备提供安全无忧的电力保障, 适用于各种电力环境, 适合任何负载。



技术参数

型号	PS-1000(S)	PS-2000(S)	PS-3000(S)	PS-6000(S)	PS-10K(S)
额定容量	1KVA/800W	2KVA/1600W	3KVA/2400W	6KVA/4200W	10kVA/7000W
工作原理	双变换高频纯在线式				
输入	电压	120~300Vac		175~280Vac	
	频率	40~60Hz		45~55Hz	
	功率因数	95% 以上符合 EN60552			
输出	电压	220Vac ± 2%		220Vac ± 3%	
	频率	与输入同步 (市电模式)			
		50Hz ± 0.2% (电池模式)		50Hz ± 0.5% (电池模式)	
	峰值因数	3 : 1			
	波形	纯净正弦波			
	失真率 线性负载<3%, 非线性负载<5%				
转换时间	零中断				
超载能力	110%~130% 维持 10 秒钟后输出转为旁路				
储能装置	型式	标机内置 RGB12V/7AH 阀控式密封铅酸蓄电池, 长机需外配蓄电池			
	直流电压	36V	96V	240V	
通讯介面	RS-232 (选配 Intelligent Slot)				
监控软件	随机免费赠送, 实现智能化管理				
工作环境	温度	0°C ~ 40°C			
	湿度	20%~90%			
MTBF (系统)	20 万小时				
电磁兼容满足	EN50091-2				
外观尺寸(宽×高×深)	145 × 210 × 410mm	192 × 350 × 470mm		260 × 710 × 570mm	260 × 710 × 570mm
重量	7/13kg	18/33kg	19/34kg	37/84kg	40/87kg
执行标准	GB/T 14715-93				

推荐的长机电池配置方法

型号	1小时	2小时	4小时	8小时
PS-1000S	3 × 25AH	3 × 40AH	3 × 65AH	6 × 100AH
PS-2000S	8 × 25AH	8 × 40AH	8 × 100AH	16 × 65AH
PS-3000S	8 × 40AH	8 × 65AH	8 × 100AH	16 × 100AH
PS-6000S	20 × 25AH	20 × 40AH	20 × 65AH	40 × 65AH
PS-10KS	20 × 40AH	20 × 65AH	40 × 65AH	60 × 100AH



备注: 长延时 8 小时以上机型应加配充电板

为什么选择四通 UPS ?

- 源自对四通品牌的信任:
作为国内高科技产业的先驱,“四通”代表着深厚的科技底蕴、严谨的经营思想与不折不扣的承诺。
- 源自对数十万用户的信任:
四通 UPS 自 1992 年诞生以来, 已经有数十万用户遍布企事业单位与家庭等各个领域。
- 源自社会的认可:
四通 UPS 系北京市新技术产业开发试验区拳头产品, 在《中国计算机报》的市场调查中, 被认定为经销商推荐比例最高的三个 UPS 品牌之一。

特别推荐系列产品:

游侠车载电源

Uxia™ Power S80 S200

STONE

出品: 北京光华四通科技有限责任公司
地址: 北京市海淀区大街 2 号四通大厦
网址: <http://www.stone-ups.com.cn>

四通授权经销商